

POScenter POS 900

сенсорный терминал с диагональю экрана 17"

POSCENTER



Плоский монитор с диагональю 17 дюймов особенно комфортен в работе, а в сочетании с обширным функционалом и высокой производительностью устройство становится по-настоящему универсальным.



Абсолютно плоский 17" экран, не боится попадания влаги и пыли (IP64)

Моментальное срабатывание емкостного сенсора, без усилий при нажатии

Производительный процессор Intel Celeron J1900 Quad Core
Уникальная система безвентиляторного охлаждения



Простая замена SSD без вскрытия корпуса

Максимально облегченное обслуживание устройства в сервисных центрах по всей России

9.7", 15" дюймов (4:3) монитор (опционально сенсорный)



ПРОЦЕССОР (CPU) & ЧИПСЕТ	Intel® Celeron® J1900 Quad Core (2.0 GHz 2M Cashe)
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ()	4GB DDR3 1333MHz (опционально 8GB)
НАКОПИТЕЛЬ (HDD)	2.5", SATA-III, SSD 128Gb (опционально HDD 500Gb)
МОНИТОР	17", 1280 X 1024, 24Bit, Яркость : 300 cd/m ² , LED, Intel® HD
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ	P-CAP емкостной сенсор, абсолютно плоский (без рамки)
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЕМЫ	
HDMI	1 шт.
LAN	1 шт. (Realtek RTL8111F PCIe GbE Controller)
COM	4 шт. (DSUB -9p x 3шт. / RJ-45 x 1шт.) питание на COM3 (установки в BIOS)
PS/2	1 шт. (Keyboard)
USB	6 шт.(4 x USB3.0&2.0 + 2 x USB 2.0) (Сбоку)
AUDIO	Line-Out, Mic-In
Динамик	1 шт. (1W) (встроенный динамик)
Расширение	1 шт. PCIe Slot, 1 EA Full Size Mini PCIe Slot (m-SATA)
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение (Fanless)
Адаптер питания	60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A
Размеры	384(Ш) x 378(В) x 220(Г) (Нормальный угол, с подставкой)
Вес	9.1 кг
Поддерживаемые ОС	POSReady7/ Win8.1 Industry/ Win7/ Win8.1/ Linux/ Win 10
Возможность крепления на вертикальную поверхность	VESA 75x75 mm, 100x100 mm
ОПЦИИ	
MSR ISO Track 1&2&3 (в базе предустановлен, но возможна поставка и без него)	
Второй монитор 9.7" TFT-LCD(опционально сенсорный); второй монитор 15"LED (опционально сенсорный)	
WiFi	802.11n. 150Mbps (внешний USB модуль)