

POScenter POS 500

универсальный сенсорный моноблок

POSCENTER



Надежный монитор повышенной прочности. На моноблок установлен плоский безрамочный экран из закаленного стекла с высоким классом влагозащиты. Устройство не боится попадания брызг и не царапается, а емкостный сенсор моментально реагирует на нажатия в любых условиях.



Модель оснащена производительным процессором Intel Celeron J1900 Quad Core. Более 10 разъемов различных видов позволяют подключить любое периферийное оборудование.



Корпус терминала можно разобрать без инструментов - для доступа к накопителям вскрытие не требуется. Максимально облегченное обслуживание устройства в сервисных центрах по всей России.



Возможность заказа терминала POS 500 с различными опциями – модулем Wi-Fi и сенсорным либо информационным монитором покупателя.



ПРОЦЕССОР (CPU) & ЧИПСЕТ	Intel®Celeron® J1900 Quad Core (2.0 GHz 2M Cash)
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (RAM)	4GB DDR3 1333MHz
НАКОПИТЕЛЬ (HDD)	2.5", SATA-III, SSD 128Gb (опционально HDD 500Gb)
МОНИТОР	15", 1024 X 768, 24Bit, Яркость : 300 cd/m², LED, Intel® HD Graphics
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ	15" P-CAP емкостной сенсор, абсолютно плоский (без рамки)
MSR	ISO Track 1&2&3
Интерфейсные разъемы	
VGA	1EA VGA(DSUB15), Intel® HD Graphics
LAN	1EA (Realtek RTL8111F PCIe Gb E Controller)
SERIAL	4EA (DSUB-9p x 3EA / RJ-45 x 1EA) питание на COM3 (установки в BIOS)
PS/2	1EA (Keyboard)
USB	4EA(I/O)(USB3.0&2.0), 2EA (Side) (USB 2.0)
AUDIO	Line-Out, Mic-In
Динамик	1 EA (1W) (встроенный динамик)
Расширение	1 EA PCIe Slot, 1 EA Full Size Mini PCIe Slot (m-SATA)
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение (Fanless)
Адаптер питания	60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A
Размеры	364(Ш) x 332(В) x 200(Г) (Нормальный угол, с подставкой)
Вес	7.5 Kg
Поддерживаемые ОС	Microsoft® POSReady7 / Linux / Win 10 IoT
Опции	
Монитор покупателя информационный	9,7" (4:3), 15" (4:3)
Дисплей покупателя	2 x 20 VFD
Крепление на вертикальную поверхность	75x75, 100x100mm VESA
WiFi	802.11n. 150Mbps (внешний USB модуль)